



SCOOTER EXPERT 2T

МАСЛО ДЛЯ 2-Х ТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
МОТОРОЛЛЕРОВ.
TECHNOSYNTHÈSE®. С ПОНИЖЕННОЙ
ДЫМНОСТЬЮ.

Применение

Предназначено для всех мотороллеров, которые ежедневно используются в городских условиях: применяется в 2-х тактных двигателях с прямым впрыском или карбюратором. Может применяться в системах с непосредственной подачей масла или предварительно смешиваться с топливом. Может применяться с этилированным и неэтилированным бензином. Совместим с каталитическими нейтрализаторами.

Характеристики

Стандарты

API TC

Спецификации

JASO FC

Моторное масло, полученное по технологии TECHNOSYNTHÈSE®, разработано для двигателей мотороллеров, работающих при очень высоких оборотах. Устойчивая масляная пленка обеспечивает высокие противоизносные свойства. Предотвращает образование отложений и обеспечивает чистоту всех деталей двигателя: камеры сгорания, свечей зажигания, днища поршня, канавок поршневых колец, выпускного коллектора, выхлопной трубы...

Рекомендации по применению

Смешивать в пропорциях от 2% до 4% (от 50:1 до 25:1) согласно рекомендациям производителя или в зависимости от условий эксплуатации.

Физико-химические данные

Цвет, визуально:	Зеленый
Плотность при 15°C (59°F), ASTM D1298:	0.856 г/см ³
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445:	64.8 мм ² /с
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445:	9.8 мм ² /с
Индекс вязкости, ASTM D2270:	134
Температура застывания, ASTM D97:	-24°C / -11.2°F
Температура вспышки, ASTM D 92:	149°C / 300.2°F
Щелочное число, ASTM D2896:	0.97 мг КОН/г