



GARDEN 4T SAE 5W-30

МАСЛО ДЛЯ 4-Х ТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
САДОВОЙ ТЕХНИКИ.
БЕНЗИНОВЫЕ И ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ.

TECHNOSYNTHESE®

Применение

Специально разработано для садовой и малой сельскохозяйственной техники.

Все 4-тактные бензиновые и дизельные двигатели, с турбонаддувом и атмосферные.

Газонокосилки, мотокультиваторы, мини-трактора, мотокосилки, и т.п.

**Специально разработано для техники, которая используется в зимний период:
мотобуксировщики, снегоуборочные машины, переносные генераторы.**

Совместимо со всеми типами топлива: этилированный и неэтилированный бензин, дизельное топливо, этанол, биотопливо.

Все 4-тактные двигатели с каталитическим нейтрализатором и без.

Характеристики

Стандарты

API SL/CF

Всесезонное масло Technosynthese® усилено синтетическими компонентами для улучшенной защиты двигателя во всех температурных диапазонах.

Класс вязкости SAE 5W-30 обеспечивает легкий пуск при низких температурах, превосходную защиту при высоких температурах, а также топливную экономичность.

Поддерживает двигатель в чистоте.

Защита в зимний сезон.

Моющие и диспергирующие свойства.

Антиокислительное, антикоррозийное, противоизносное, не вспенивающееся.

Рекомендации по применению

Замена производится в соответствии с рекомендациями производителя двигателя и может изменяться в зависимости от условий эксплуатации.

MOTUL Garden 4T SAE 5W-30 может смешиваться с синтетическими и минеральными маслами.

Физико-химические свойства

| | |
|--|-------------------------|
| Класс вязкости, SAE J 300: | 5W-30 |
| Плотность при 20°C (68°F), ASTM D1298: | 0.856 г/см ³ |
| Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445: | 69.5 мм ² /с |
| Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445: | 12.1 мм ² /с |
| Индекс вязкости, ASTM D2270: | 169 |
| Температура вспышки, ASTM D 92: | 220°C / 428°F |
| Температура застывания, ASTM D97: | -39°C / -38.2°F |
| Щелочное число, ASTM D2896: | 10.1 мг КОН/г |