



GARDEN 4T SAE 30

МАСЛО ДЛЯ 4-Х ТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ.

Применение

Специально разработано для малых двигателей сельскохозяйственной техники.
Все 4-х тактные бензиновые и дизельные двигатели.
Газонокосилки, мотокультиваторы, мини-тракторы, мотокосилки.
Совместимо со всеми типами топлива: этилированный и неэтилированный бензин, дизельное топливо.
Все 4-х тактные двигатели с каталитическим нейтрализатором и без.

Характеристики

Классификации

API SG/CD

Поддерживает двигатель в чистоте.
Обеспечивает защиту в зимний период.
Детергентные и дисперсантные свойства.
Обеспечивает хороший запуск в холодный период года, обладает хорошей термосопротивляемостью.
Антиокислительное, антикоррозийное
Противоизносные свойства, не вспенивающееся.

Рекомендации по применению

Замена производится в сроки, указанные производителем двигателя.
MOTUL Garden 4T SAE 30 может смешиваться с минеральными и синтетическими маслами.

Физико-химические данные

Класс вязкости, SAE J 300:	30
Плотность при 20°C (68°F), ASTM D1298:	0.871 г/см ³
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445:	10.7 мм ² /с
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445:	84.0 мм ² /с
Индекс вязкости, ASTM D2270:	112
Температура застывания, ASTM D97:	-27°C / -16,6°F
Температура вспышки, ASTM D 92:	240°C / 464°F
Щелочное число, ASTM D2896:	7.7 мг KOH/г

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики продуктов с целью повышения качества продукта без специального уведомления.